

Comunicato stampa
Villingendorf, settembre 2016

AMB NEWS 2016: Alta pressione anche sotto il caricatore!

In occasione di AMB, Müller presenta una gamma combiloop quasi completamente ridisegnata. Highlight: i nuovi combiloop CL1 E e combiloop CL2 E, che grazie alla struttura compatta si adattano perfettamente alla maggior parte dei caricatori di barre.

combiloop CL1 E: Eccezionale rapporto prezzo/rendimento ... e design ultra-compatto!

Questa unità di alta pressione è la dimostrazione che prestazioni elevate e un design moderno non devono essere necessariamente costosi. Da oltre 10 anni Müller si distingue per l'offerta di soluzioni ad alta pressione particolarmente compatte. Grazie alle dimensioni accuratamente studiate, combiloop CL1 E può essere installato perfino sotto molti caricatori di barre e in quanto unità mobile è particolarmente adatto all'uso alternato su macchine diverse. L'accesso all'elemento filtrante avviene dall'alto tramite un coperchio rimovibile. La sostituzione è più facile e veloce che mai.



// combiloop CL1E: modello basilare mobile e compatto per alta pressione temporanea < 70 bar

// Con dimensioni di ca. 690 x 565 x 565 mm (L x L x H) può essere installato sotto la maggior parte dei caricatori di barre

Comunicato stampa
Villingendorf, settembre 2016



// Anche nel caso del combiloop CL1 E, la sostituzione del filtro è facile e veloce grazie al pratico accesso dalla parte superiore attraverso un coperchio facilmente rimovibile.

// Innovazione Müller: zona di filtrazione 3 volte superiore per una maggiore purezza del fluido.

combiloop CL2 E: Per l'impiego duraturo fino a 100 bar – anche sotto il caricatore di barre

Grazie alla disposizione intelligente dei componenti, combiloop CL2 ha un ingombro particolarmente ridotto. Il risultato è l'utilizzo efficiente dell'area di produzione! Grazie all'integrazione sotto il caricatore di barre, combiloop CL2 non richiede ulteriore spazio operativo.

All'interno dell'impianto ben proporzionato il principio di funzionamento protetto dalla pre-separazione dello sporco nel sistema di serbatoio a 3 camere in combinazione con filtri a maglia lavabili e facilmente accessibili esegue la filtrazione fine. La pompa costante fornisce pressioni fino a 100 bar e con l'impiego di un convertitore di frequenza può essere ampliata e trasformata in una soluzione eco+.

Comunicato stampa
Villingendorf, settembre 2016



// combiloop CL2 E: modello basilare mobile e compatto per alta pressione duratura < 100 bar

// Con dimensioni compatte di ca. 810 x 680 x 565 mm (L x L x H), incrementa anche l'efficienza duratura e si adatta perfettamente alla maggior parte dei caricatori di barre



// Netto aumento della durata del filtro a maglia fine grazie al sistema di serbatoio a 3 camere. La camera 1 serve per la pre-separazione, nella camera 2 si decanta il fluido che poi scorre a sfioramento nella camera 3.

Comunicato stampa
Villingendorf, settembre 2016

Per ulteriori informazioni contattare:

Müller Hydraulik GmbH
Robert-Bosch-Straße 16
D-78667 Villingendorf
Phone +49 (0)741 - 174 575 - 0
Fax +49 (0)741 - 174 575 - 299
info@muellerhydraulik.de
www.muellerhydraulik.de

Contatti: Michael Schneider, Frank Sauter